

TR232 L

KENMERKEN

- Sterke geleide rail.
- Kantelbare rail.
- Geïntegreerde zaagtafelverbreiding.
- Inklapbare handvaten, onderstel en transportwielen.
- Geleiding met instelbare zaaghoek.
- Eenvoudig te verwijderen zaagtafel.
- Met antislip bedekte zaagtafel en verstelbare klemmen.

VOORDELEN

- Betere zaaggeleiding voor makkelijk en nauwkeurig zagen.
- Ideaal voor verstekzagen van 0° tot 45°.
- Ideaal voor lange en brede materialen.
- Gemakkelijk in transport en ruimte besparend.
- Nauwkeurige zaaghoek.
- Eenvoudig water afvoeren en schoonmaken.
- Perfect rechte snede bij de langste tegels.

BIJGELEVERD

- Extreme-Ceramic Turbo Ø 230mm.



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer 701846 01103

EAN 13 code 5450248 699491



1100W



230V

Voltage / Vermogen 230V 1~ / 1,1kW

Zekering/Generator 16A / 3 kVA

Asgat x zaagblad Ø 230 x 25,4mm

Afmeting (LxBxH) 1860 x 600 x 1175mm

Kantelbare rail 0 - 45°

Gewicht 72kg

Max. Zaagdiepte bij 90° en 45° 15mm / 10mm

Max. Zaaglengte 1200mm

Afmeting tafel 1200 x 565mm

Toerental RPM 2950 min⁻¹

Hand-arm vibratie < 2,5 m/s²

Geluidsniveau/Drukniveau 71 dB (A) / 79 dB (A)

1200mm
MAXIMALE SNIJLENGTE



PRODUCTKENMERKEN



VERSTELBARE KLEMMEN VOOR HET VASTZETTEN VAN DE TEGEL



ZAAGGELEIDER MET INSTELBARE ZAAGHOEK / MET RUBBER BEDEKTE ZAAGTAFEL

BIJGELEVERDE DIAMANTZAAG VOOR DE TT232 L



Samenstelling/Materiaal	CERAMIC
Aanbevolen product	EXTREME CERAMIC TURBO
Asgat x zaagblad	230 x 25,4mm
Artikelnummer	701846 27653
Paginaverwijzing	48